



CF DISTRIBUTION

LE SPÉCIALISTE DE LA PROTECTION INCENDIE

CF COAT



ENDUIT COUPE FEU : COLMATAGE ET FINITION

DESCRIPTION : L'ENDUIT DE COLMATAGE, CF COAT C (COLMATAGE) PERMET DE CALFEUTRER DES PETITES ET MOYENNES TRÉMIÉS. L'ENDUIT DE FINITION CF COAT F (FINITION) S'APPLIQUE DIRECTEMENT SUR LES CÂBLES POUR LEUR DONNER UN DEGRÉ COUPE-FEU. IL CALFEUTRE TOUS TYPES DE TRAVERSÉES DE CÂBLES OU CHEMINS DE CÂBLES DES BÂTIMENTS (INDUSTRIELS, PUBLICS, RÉSIDENTIELS).

UTILISATION

L'enduit CF COAT s'utilise avec les panneaux CF ROCK (voir fiche technique). La solution permet d'éviter la propagation de l'incendie, le passage de fumées ou gaz toxiques au droit des parois traversées par des câbles ou chemins de câbles. Ils assurent une étanchéité parfaite.



MISE EN ŒUVRE

1. Evaluer la quantité d'enduit en fonction de la surface à recouvrir. *
2. Bien nettoyer la surface ainsi que les câbles et chemins de câble. Ils doivent être secs, dépoussiérés, dégraissés et préalablement fixés conformément aux normes en vigueur.
3. Préparer l'enduit et procéder ensuite à l'enduction des câbles ou de la surface à traiter. L'enduit de colmatage s'applique à la spatule ou la truelle. L'enduit de finition s'applique par projection au pistolet haute pression, ou à la brosse et à la spatule.
4. Laisser sécher entre 2 et 4h puis renouveler l'application, l'enduit n'endommage pas les câbles et protège leurs fonctions.
5. Il est possible d'enlever ou de réinstaller des câbles, le rebouchage se fera alors avec l'enduit de colmatage.

*Consommation :

Colmatage : 4kg/m² ou Finition : 6kg/m²

CARACTÉRISTIQUES

- Les enduits de colmatage et de finition sont des mastics ignifuges, sans amiante et sans solvant.
- Les enduits sont constitués d'une résine spéciale incluant des liants organiques et ininflammables chargés de minéraux micros moléculaires.
- Ils assurent une étanchéité parfaite
- Conditionnement en seaux au poids net de 15 kg et 25 kg.

STOCKAGE

- Stocker l'enduit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine.
- La température de stockage doit être comprise entre 5 et 30°C.
- Les enduits ne doivent pas être appliqués près du point de congélation. Il ne doit survenir aucun gel durant les 48 heures de pose du produit.
- Vérifier la date limite d'utilisation sur l'emballage.

PRÉCAUTIONS

Eviter le plus possible tout contact avec la peau et/ou laver à l'eau les parties exposées à ce produit le plus rapidement possible.

Pour plus de renseignements, consulter la fiche sécurité du produit.